

- 5 puertas, 2 pasajeros
- Motor a gasolina 1.6 litros, 4CIL, 100 PH
- · Transmisión manual de 5 velocidades, 2WD
- · Dirección asistida hidráulicamente
- Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro, tacómetro, nivel de combustible y temperatura
- · Sistema TECT para absorción de impactos
- Barras de protección en las puertas

- · Aire Acondicionado de fábrica
- Paragolpes trasero construido en 3 piezas para facilitar las reparaciones.
- Discos delanteros ventilados y traseros de tambor
- Cinturones ajustables en altura de tres puntos
- Suspension delantera independiente con resortes y amortiguadores
- Suspension trasera de eje rígido
- Capacidad de carga 1,785 libras
- Volumen de carga de 3.5 Mts3
- · Aros de acero de 14"

*2 años ó 50,000km de garantía









	APV
DIMENSIONES	
Longitud total (mm) Ancho total (mm) Altura total (mm) Distancia entre ejes (mm) Rodada delantera (mm) Rodada trasera (mm) Despeje libre al piso (mm) Radio mínimo de giro (m) Peso en orden de marcha (kg) Peso bruto del vehículo (kg)	4.155 1.655 1.860 2.625 1.435 1.435 180 4,9 1.170 1.950
MOTOR	
Número de válvulas Número de cilindros Cilindrada (cc) Potencia máxima (HP/RPM) Torque máximo (NM/RPM) Diámetro por carrera (mm) Relación de compresión Alimentación de combustible Dirección Suspensión delantera Suspensión trasera	16 4 1.590 91 / 5.750 127 / 4.500 75,0 x 90,0 9,5:1 Inyección multipunto Asistida hidráulica, cremallera y piñón Independiente tipo McPherson Eje rígido de 3 puntos y resortes
TRANSMISION	
Tipo	Manual 5 velocidades sincronizadas, 1 reversa
Relación de engranajes: 1º 2º 3º 4º 5º Reversa Relación final de engranajes	4.545 2.418 1.796 1.241 1.000 4.431 4.300
SEGURIDAD	
Frenos delanteros Frenos traseros Barras de protección en las puertas Cinturones de seguridad de tres puntas	Discos ventilados Tambor y zapata •
INTERIOR	
Sistema de audio con CD Calefacción Apoya cabezas delanteros	• • •
EXTERIOR	
Faros halógenos multireflectores Neumáticos	185/80 R14
CAPACIDADES	
Pasajeros Depósito de combustible (L) Capacidad de carga en peso (kg) Capacidad de carga en volumen (L) Largo de plataforma de carga (mm) Ancho de plataforma de carga (mm) Alto de plataforma de carga (mm)	2 46 775 3.696 2.005 1.380 1.230





